



※奥行き70mm以上が必要です。

①	タイマースイッチ	タイマー設定用
②	セットスイッチ	シーン設定用
③	シーンスイッチ	4シーン
④	OFFスイッチ	消灯用
⑤	タイマー表示ランプ (赤色)	(タイマー作動時点灯します)
⑥	表示モニター	シーン選択 (オレンジ)、OFF (緑色)
⑦	タイマー表示/調光値	(シーン設定時に調光値やフェードタイムを表示します)
⑧	チャンネル番号表示	(シーン設定時に表示します)

入力電源	AC100V 50/60Hz 速結端子	制御チャンネル	40チャンネル (回路)
消費電力	1W	記憶シーン	4シーン
出力信号	DMX512 RJ45 (LAN)	調光設定	100段階 (0~100%)
取付方法	壁付型 (2個用スイッチボックス適合)	フェードタイム	0秒~99分59秒 (シーン毎に設定可能)
材質	パネル=樹脂白色/プレート白色 (黒色 受注生産対応)	タイマー	24時間タイマー+ソーラータイマー (前後3時間設定可能)
開口寸法	W85×H75		タイマー設定時キーロック付 (解除可) 停電保証付き (誤差月±15秒)
本製品は取扱説明書に基づいて設置工事をお願いします。 予告なしに仕様変更が生じる場合があります。		承認	質量
		作成	単位
		日付	Product.
		2021/10/28	40 chシーンコントローラ Ver.5 タイマー機能付き
		縮尺	製品番号
		1:2 (A4)	AC2050
ALWAZN アルワズン			