



※固定方法について
 本体背面に付属するテープでの固定は床面のみ推奨します。
 天井面、側面への固定は取付金物にて固定してください。

(* 1) 本体と電源と距離は配線種 1.25mm²以上に対し15mまでを推奨します。

※設置環境範囲は0° ~ 40° (湿度結露無き環境)

品番	カバー	光源色
ALN1211NT-15	C (クリア)	-2700K
		-3000K
	N (乳半)	-3500K
		-4000K
		-5500K

* カバー指定がない場合はC(クリア)を装着し出荷します。

■ALN1211NT (2700K~5500K)サイズ(長さmm)

94	184	274	364	454	544	634	724	814	904
994	1084	1174	1264	1354	1444	1534			

1534以上の特注サイズについてはお問合せください。

7	取付用金物	アルミ	素地 1~3個付属
6	固定用テープ		3M 屋内用
5	端部		シリコン充填
4	入力ケーブル		AWG22相当 1m 赤色+, 黒色-
3	LED		チップLED 15mmピッチ
2	本体カバー	アクリル	C:クリア / N:乳半
1	本体	アルミ	アルミ素地
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

定格電圧: DC24V
 定格電力: 14.3W/m
 LEDピッチ: 15mm
 光源色 : 2200K/2400K/2700K/3000K/3500K/4000K/5500K
 光速 : C(クリアカバー) 2700K=970lm/m 5500K=1057lm/m
 N(乳半) 2700K=850lm/m 5500K=934lm/m
 演色性 : 2200K~2400K=Ra85
 2700K~5500K=Ra95

- ・専用電源別置 HLG-*H-24
- ・調光可: 電源1台にPWMドライバ-(PDC1-10A)1台必要
- ・本製品屋内仕様

本製品は取扱説明書に基づいて 設置工事をお願いします	検査:		承認:		質量: 約180g/m	日付: 2024/4/12	Product No. 製品番号 ALN1211_T-15 - - カバー 光源色 長さ
	作成:	konishi			単位: mm	SCALE -(A4)	
予告なく仕様変更する場合があります						ALWAZN 株式会社アル・ワズン	